

# E560P 蒙恬标准版



1. 此款产品为行业专业使用，需由技术人员做二次开发与原软件系统对接后才可使用，另外二次开发之后的应用程序请与贵司负责软件开发集成方联系索取。
2. 此款产品不附带光盘。
3. 开发包和驱动程序信息：
  - 如需求蒙恬签名 SDK 二次开发包，请到网址填写数据索取。  
<http://si-tec.penpower.com.cn/contact-us.asp>

## QR Code



- E560 需再下载并安装必要档案：

[http://ftp.penpower.net/download/PenPower\\_Sign\\_SDK/signdriver\\_lite.7z](http://ftp.penpower.net/download/PenPower_Sign_SDK/signdriver_lite.7z)

#### QR Code



- 简易签名程序 (PenPower\_eSignature)，请到网址下载。

[http://ftp.penpower.net/download/PenPower\\_eSignature/esign\\_ap.7z](http://ftp.penpower.net/download/PenPower_eSignature/esign_ap.7z)

#### QR Code



注：此签名程序不需要进行二次开发，当安装完成签名程序以及相应的驱动程序，接着开启签名程序，即可进行签名动作，将自动将签名结果传送到下列软件：Office Word/Excel/PowerPoint、Adobe Reader DC、Adobe Sign。

#### 4. 手写笔硬件的更换：（更换手写笔之前，请先断电）


### **E560P**

- 请将保护盖卸下，并将手写笔连接到签名板的耳机公头取下。
- 更换新的手写笔，并将手写笔连接线的耳机公头重新接上签名板插孔，且将保护盖锁回即可。



#### 5. 硬件常见问题:

- 第一次拿到本产品, 请先将手写笔连接线确认接紧在签名板上再进行使用。
- 当取得蒙恬签名SDK二次开发包进行安装后, 在第一次使用时, 请先开启桌面上的测试工具(如下红框中标识的文字), 接着选择签名板装置, 再点选“initial”按钮, 确认签名板是否可正常书写。
- 如测试过程中有任何签名板硬件问题(屏幕、Led灯号不亮), 请联络手册页面所表列的硬件维修、售后服务的接口人。



#### 6. 硬件规格请参考下列信息:

##### **E560P**

|       |         |
|-------|---------|
| 产品名称: | 蒙恬电子签名板 |
| 产品型号: | E560P   |

感谢您对于蒙恬产品的支持

请至 [www.penpower.net/reg.html](http://www.penpower.net/reg.html) 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年保修服务
- 在线软件升级
- 产品咨询服务

补助说明：

- 保修期内正常使用状况下，非人为因素故障者，提供免费维修。产品线材、手写板面板 / 复板、蒙恬笔笔芯、小蒙恬手写笔、名片固定夹、锂电池等耗材，则不列入此免费维修范围内。
- 保修服务仅限于原购买国家，在非原购买国家所提供的保修服务将会酌收检测及维修费用。
- 新品不良且非人为损坏，7日内携带发票或购买证明至原购买处退换货，逾期恕不受理(实际退换货将依购买店规定处理)。
- 退换货之商品、配件、软件激活序号及包装盒必须齐全，皆不得磨损刮伤。
- 超过7日以上发生故障情形，以维修流程进行服务。



蒙恬科技

# 产品保修卡

产品名称:

购买日期:

经销商盖印

蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 广 州 +86-20-8776-2205

香 港 +852-2111-1548

台 湾 +886-2-2778-1922

美 国 +1-510-897-6600

[www.penpower.net](http://www.penpower.net)

| 规格        |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 外形尺寸      | 165x145x16mm                       |
| 重量        | 170g( 不含连接线和笔 )                    |
| 颜色        | 黑色                                 |
| 工作环境      | 温度 0 至 45° C, 湿度 20 至 80%RH( 无结露 ) |
| 硬件接口      | USB                                |
| 电源        | USB 5V±10%, <100mA                 |
| 功耗        | < 0.5W                             |
| 系统需求      | Windows XP/Win 7/8/10              |
| 数位板       |                                    |
| 感应方式      | 电磁式                                |
| 活动区域      | 5.6 英寸, 127mm(W) x 66mm(H), 16:9   |
| 分辨率       | 2540 lpi                           |
| 精确度       | ±0.5 毫米                            |
| 读取高度      | 5 毫米 ( 最大 )                        |
| 笔倾斜范围     | 垂直 50° ( 最大 )                      |
| 压感级数      | 1024 级 ( 非插值 )                     |
| 反应速度      | 100 点 / 秒 ( 非插值 )                  |
| 压感笔       |                                    |
| 外型尺寸      | 130mm x 10mm                       |
| 压感级别      | 1024 级                             |
| 重量        | 16g( 含连接线 )                        |
| 连接方式      | 有线                                 |
| 颜色        | 黑色                                 |
| 扩展功能      |                                    |
| 唯一 ID 号   | 80bit 并具有唯一性 ( 不可修改 )              |
| SECURE ID | 96bit 唯一 ( 终身不可更改 )                |

## 7. 装箱单

| 装箱单内容列表 |     |
|---------|-----|
| 数位手写板   | 1 个 |
| 数字压感笔   | 1 个 |

8. 软件技术支持（签名SDK开发包、驱动安装使用等软件问题）：

地址：北京市西城区广益街5号广益大厦B座505

电话：010-82873871-115

邮箱：support\_china\_si@penpower.com.tw

硬件技术支持（签名板硬件故障、维修等相关硬件问题）：

地址：广州市越秀区广州大道北197号新达城广场北塔1903室

电话：020-87762205-107

邮箱：support\_china\_si@penpower.com.tw

产品合格证



蒙恬科技

质检员： 检1